

74 12 160 SB

Кусачки боковые особой мощности



- для самых высоких продолжительных нагрузок
- высокая режущая способность при меньшей затрате усилий благодаря оптимальному согласованию угла режущих кромок, передаточного отношения рычагов и эргономичной конструкции ручек
- прецизионные режущие кромки твердостью примерно 64 HRC для всех видов проволоки, включая рояльную струну
- высококачественная хромованадиевая сталь, ковкая, многоступенчатая закалка в масле
 - Форма: с раскрывающей пружиной




Экономия усилия 20%

по сравнению с обычными боковыми кусачками аналогичной длины.

Ось шарнира накована.

Номер артикула	74 12 160 SB
EAN	4003773065128
Клещи	фосфатированные, черного цвета
Головка	полированная
Ручки	с двухкомпонентными чехлами
Форма	1
Параметры резания / проволока средней твердости (диаметр) Ø mm	3,4
Параметры резания / твердая проволока (диаметр) Ø mm	2,5
Параметры резания / рояльная струна (диаметр) Ø mm	2,0
Длина mm	160
Вес нетто g	231



74 12: открывающая пружина в нейтральном положении



74 12: открывающая пружина легко срабатывает нажатием большим пальцем

Возможны технические изменения и ошибки

